



**JAVACON
MORTAR®**

KATALOG PRODUK

***SEMEN INSTAN
PRAKTIS DAN BERKUALITAS***



JAVACON MORTAR®

Apa itu Javacon Mortar?

Javacon Mortar adalah mortar (adukan semen instan) siap pakai untuk berbagai keperluan pembangunan. Terdiri dari semen kualitas terbaik, pasir pilihan, filler (bahan pengisi) premium, dan aditif (bahan tambahan) dengan takaran tepat yang telah teraduk secara homogen dan konsisten.

Mengapa memilih Javacon Mortar?

- Javacon Mortar memiliki daya rekat yang baik serta mencegah terjadinya retak pada dinding sehingga hasil bangunan lebih berkualitas.
- Setiap varian produk Javacon Mortar terbuat dari bahan baku pilihan berkualitas, yang komposisi dan takarannya tepat sesuai dengan kegunaannya.
- Praktis karena tidak perlu membeli pasir dan semen secara terpisah. Hanya membutuhkan tambahan air.
- Setiap varian produk Javacon Mortar telah teraduk secara homogen dan konsisten, sehingga mengefisienkan waktu dan biaya karena tidak perlu mengayak pasir, menakar, serta mencampur semen dan pasir di lokasi proyek.
- Perhitungan kebutuhan material lebih mudah, karena daya sebar telah terukur dan terhindar dari risiko membeli material yang salah dan atau kualitas rendah.
- Tidak ada timbunan material seperti semen dan pasir, sehingga mengurangi debu yang bertebaran dan meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan di lingkungan proyek.

3 langkah mudah pemakaian Javacon Mortar?



1
CAMPUR AIR



2
ADUK RATA



3
PAKAI



Semen instan untuk perekat semua jenis bata ringan dengan aplikasi 3 mm. Menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik yang teraduk secara homogen dan konsisten.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi dan fleksibel saat diaplikasikan.
- Aplikasi hanya dengan ketebalan 3 mm, sehingga menghemat penggunaan bahan adukan.
- Siap pakai, hanya tambah air dan aduk hingga rata.
- Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat biaya.
- Cocok untuk diaplikasikan untuk semua jenis bata ringan.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	Pasir pilihan halus.
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan kekuatan.
Kebutuhan Air	8,5 - 9,5 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	± 3 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Permukaan struktur yang rigid & stabil (sloof atau ring balok), beton maupun baja. • Permukaan bata ringan. • Permukaan panel beton dan beton ringan.
Daya Sebar	<ul style="list-style-type: none"> • Bata Ringan 7,5 cm : ± 16 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm. • Bata Ringan 10 cm : ± 10 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluausa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
200****PASANGAN BATA & PLESTER
BRICK LAYING & PLASTER**

Semen instan serba guna untuk pemasangan bata merah, dan plesteran dinding (bata merah & bata ringan) dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior. Menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik yang teraduk secara homogen dan konsisten.

KEUNGGULAN

- Serbaguna sebagai pasangan bata merah, plesteran dan dapat juga digunakan sebagai perata lantai (screeding).
- Aplikasi Plesteran dengan ketebalan 10 mm, sehingga menghemat penggunaan bahan adukan.
- Daya rekat tinggi, hasil akhir permukaan dinding lebih halus dan kuat.
- Mencegah terjadinya retak pada hasil akhir akibat penyusutan.
- Pekerjaan acian dapat dilakukan 24 jam setelah aplikasi plesteran.
- Siap pakai, hanya tambah air dan aduk hingga rata.
- Waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga menghemat biaya.
- Cocok diaplikasikan untuk semua jenis bata.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	Pasir pilihan dengan besar butir maksimum 3 mm.
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan kekuatan.
Kebutuhan Air	6 - 7 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	± 10 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Permukaan struktur yang rigid & stabil (sloof atau ring balok), beton maupun baja.• Permukaan bata merah, sebagai pasangan.• Permukaan pasangan bata merah dan bata ringan, sebagai plesteran.• Permukaan tanah yang padat dan rata, lantai rabat, lantai beton, sebagai perata lantai.
Daya Sebar	<ul style="list-style-type: none">• Pasangan Bata Merah : ± 1,2 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.• Plester Bata Merah : ± 1,8 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.• Plester Bata Ringan : ± 2 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.• Perata Lantai : ± 2 m² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 10 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
230****RENDER
FINISH PLASTER**

Semen instan untuk plesteran dinding bata ringan dengan ketebalan 3 – 8 mm. Menghasilkan permukaan plesteran halus tanpa proses acian dan dapat di cat setelah 7 hari.

KEUNGGULAN

- Aplikasi plesteran tipis dengan ketebalan 3 – 8 mm, sehingga menghemat penggunaan bahan adukan.
- Daya rekat tinggi, dan bersifat plastis, sehingga mudah diaplikasikan.
- Tanpa proses acian, sehingga menghemat waktu dan biaya.
- Permukaan plesteran halus, dan dapat di cat setelah 7 hari.
- Mencegah terjadinya retak pada hasil akhir akibat penyusutan.
- Siap pakai, hanya tambah air dan aduk hingga rata.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	Pasir pilihan halus.
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan kekuatan.
Kebutuhan Air	7 - 8 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	3 - 8 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Permukaan dinding bata ringan.• Permukaan dinding panel beton.
Daya Sebar	± 4,2 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 5 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
300****ACIAN PLESTER
PLASTER SKIM COAT**

Semen Instan untuk acian pada dinding plesteran dengan ketebalan 1,5 mm yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Menghasilkan permukaan dinding yang lebih padat, halus, dan berwarna putih keabuan.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi dan plastis, sehingga mempermudah aplikasi.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasikan.
- Mencegah terjadinya retak pada hasil akhir akibat penyusutan.
- Hasil akhir lebih padat, halus dan berwarna putih keabuan.
- Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan.
- Dinding dapat di cat setelah 7 hari aplikasi acian.
- Tidak menyerap bahan cat, sehingga menghemat pemakaian cat.
- Siap pakai, Hanya tambah air dan aduk hingga rata.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	n/a
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan daya tahan air.
Kebutuhan Air	12,5 - 13,5 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1,5 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	1,5 - 3 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	Permukaan plesteran.
Daya Sebar	± 20 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
330****ACIAN PUTIH
WHITE SKIM COAT**

Semen instan untuk acian pada dinding plesteran dengan ketebalan 1,5 mm yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Menghasilkan permukaan dinding yang lebih padat, halus, dan berwarna putih untuk hasil warna cat yang sempurna dan lebih cerah.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi dan plastis, sehingga mempermudah aplikasi.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasikan.
- Mencegah terjadinya retak pada hasil akhir akibat penyusutan.
- Hasil akhir lebih padat, halus dan berwarna putih.
- Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan.
- Dinding dapat dicat setelah 7 hari aplikasi acian.
- Tidak menyerap bahan cat, sehingga menghemat pemakaian cat.
- Siap pakai, hanya tambah air dan aduk hingga rata.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Putih.
Agregat	n/a
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan daya tahan air.
Kebutuhan Air	13 - 14 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1,5 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	1,5 - 3 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	Permukaan plesteran.
Daya Sebar	± 20 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 1,5 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
520****PEREKAT KERAMIK
CERAMIC TILE ADHESIVE**

Semen instan untuk pemasangan keramik (porous tile) pada lantai dan dinding. Menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik yang teraduk secara homogen dan konsisten.

KEUNGGULAN

- Memiliki daya rekat tinggi, dan fleksibel, sehingga mempermudah pemasangan pada lantai maupun dinding.
- Mencegah terangkatnya pasangan keramik lantai (anti popping).
- Formula anti lorot (anti sagging), sehingga mempermudah pemasangan pada dinding.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasikan.
- Tahan terhadap muai-surut
- Siap pakai, hanya tambah air dan aduk hingga rata.
- Cocok diaplikasikan untuk area indoor maupun outdoor.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	Pasir pilihan halus.
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan kekuatan.
Kebutuhan Air	8,5 - 9,5 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	3 - 5 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Permukaan pasangan bata merah dan bata ringan.• Permukaan dinding plesteran dan lantai rabat.• Permukaan dinding dan lantai beton.
Daya Sebar	± 8 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
560****PEREKAT GRANIT & BATU ALAM
GRANITE TILE & NATURAL STONE ADHESIVE**

Semen instan untuk pemasangan granit (homogeneous tile) dan batu alam pada lantai dan dinding. Menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik yang teraduk secara homogen dan konsisten.

KEUNGGULAN

- Memiliki daya rekat tinggi, dan fleksibel, sehingga mempermudah pemasangan pada lantai maupun dinding.
- Mencegah terangkatnya pasangan granit dan batu alam (anti popping)
- Formula anti lorot (anti sagging), sehingga mempermudah pemasangan pada dinding.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasikan.
- Siap pakai, hanya tambah air dan aduk hingga rata.
- Cocok diaplikasikan untuk area indoor maupun outdoor.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	Pasir pilihan halus.
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan kekuatan.
Kebutuhan Air	8,5 - 9,5 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	3 - 5 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Permukaan pasangan bata merah dan bata ringan.• Permukaan dinding plesteran dan dinding acian.• Permukaan dinding dan lantai beton.• Permukaan lantai rabat.
Daya Sebar	± 8 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.

**JM
580****PEREKAT KERAMIK DIATAS KERAMIK
TILE ON TILE ADHESIVE**

Semen instan untuk pemasangan keramik (porous tile) dan granit (homogeneous tile) diatas keramik yang telah terpasang tanpa membongkarnya. Menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik yang teraduk secara homogen dan konsisten.

KEUNGGULAN

- Mengganti keramik dan granit lama tanpa membongkarnya, sehingga menghemat waktu dan biaya.
- Memiliki daya rekat tinggi, dan fleksibel, sehingga mempermudah pemasangan pada lantai maupun dinding.
- Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik, granit dan batu alam dari keramik lama yang telah terpasang (anti popping).
- Formula anti lorot (anti sagging), sehingga mempermudah pemasangan pada dinding.
- Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasikan.
- Tahan terhadap muai-surut.
- Siap pakai, Hanya tambah air dan aduk hingga rata.
- Cocok diaplikasikan untuk area indoor maupun outdoor.

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk.
Warna	Abu-abu muda.
Agregat	Pasir pilihan halus.
Bahan Pengikat	Semen Portland.
Bahan Pengisi (filler)	Meningkatkan kepadatan dan mengurangi porositas bahan adukan.
Bahan Tambahan (aditif)	Meningkatkan konsistensi (workability), daya rekat dan kekuatan.
Kebutuhan Air	8,5 - 9,5 liter / sak 40 Kg.
Pot Life	± 1 jam setelah dicampur air, tergantung keadaan cuaca.
Ketebalan Aplikasi	3 - 5 mm, tergantung kerataan permukaannya.
Dasar Permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Permukaan dinding dan lantai yang telah terpasang keramik, granit, atau batu alam.• Permukaan pasangan bata merah dan bata ringan.• Permukaan dinding plesteran dan dinding acian.• Permukaan dinding dan lantai beton.• Permukaan lantai rabat.
Daya Sebar	± 8 m ² / sak 40 Kg / tebal aplikasi 3 mm.
Kemasan	Karung kertas laminasi woven berisi 40 Kg.
Masa Kadaluarsa	12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan yang selalu kering.



Scan untuk download katalog



PT. JAVA PRIMA AMARTA
Tulungagung - Indonesia

Website: www.javacon.id

Email: info@javacon.id

Layanan Konsumen: 0823 2000 1800